



SŁUP Bezpieczny



Słupy oświetleniowe od Hydro, wyposażone w zabezpieczenia przeciwzderzeniowe, zmniejszają ryzyko doznania obrażeń w wyniku zderzenia, przyczyniając się tym samym do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Możliwe zastosowania

- » Oświetlenie
- » Sygnalizacja świetlna
- » Znaki drogowe
- » Słupy CCTV

- » Lekkie aluminium, łatwe do zainstalowania
- » Zgodne z normą **EN 40-6**
- » Obliczenia zgodnie z normą **PN-EN 40-3-3**
- » Biernie bezpieczne zgodnie z **EN 12767** (certyfikat EN 40)



strona www



DANE TECHNICZNE



Nr Ref:	Fundament	ścianka (mm)	Ø podstawy (mm)	H (m)
sb-145x3-2-15	fundament prefabryowany (X), beton (R)	3	145	2-15
sb-165x3-3-2-15	fundament prefabryowany (X), beton (R)	3.3	165	2-15
sb-200x3-3-2-15	fundament prefabryowany (X), beton (R)	3.3	200	2-15
sb-226x3-3-2-15	fundament prefabryowany (X), beton (R)	3.3	226	2-15
sb-226x4-5-2-15	fundament prefabryowany (X), beton (R)	4.5	226	2-15
sb-250x4-2-15	fundament prefabryowany (X), beton (R)	4	250	2-15

klasyfikacje bezpieczeństwa 100-NE-B-X-SE-MD-0 / 100-NE-B-R-SE-MD-0
70-NE-B-X-SE-MD-0 / 70-NE-B-R-SE-MD-0
50-NE-B-X-SE-MD-0 / 50-NE-B-R-SE-MD-0

Nr Ref:	Fundament	ścianka (mm)	Ø podstawy (mm)	H (m)
sb-114x2-5-2-10	grunt (S), beton (R)	2.5	114	2-10
sb-114x3-2-10	grunt (S), beton (R)	3	114	2-10
sb-120x3-2-10	grunt (S), beton (R)	3	120	2-10
sb-120x4-5-2-10	grunt (S), beton (R)	4.5	120	2-10
sb-135x3-2-10	grunt (S), beton (R)	3	135	2-10
sb-145x3-2-10	grunt (S), beton (R)	3	145	2-10

klasyfikacje bezpieczeństwa 100-NE-C-S-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0
70-NE-C-S-SE-MD-0 / 70-NE-C-S-R-MD-0

Nr Ref:	Fundament	ścianka (mm)	Ø podstawy (mm)	H (m)
sb-145x4-25-2-8	grunt (S), beton (R)	4.25	145	2-8
sb-175x4-2-8	grunt (S), beton (R)	4	175	2-8
sb-200x3-3-2-8	grunt (S), beton (R)	3.3	200	2-8
sb-226x3-3-2-8	grunt (S), beton (R)	3.3	226	2-8

klasyfikacje bezpieczeństwa 100-NE-C-S-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0

Nr Ref:	Fundament	ścianka (mm)	Ø podstawy (mm)	H (m)
sb-145x4-25-8-12	grunt (S), beton (R)	4.25	145	8-12
sb-175x4-8-12	grunt (S), beton (R)	4	175	8-12
sb-200x33-8-12	grunt (S), beton (R)	3.3	200	8-12
sb-226x33-8-12	grunt (S), beton (R)	3.3	226	8-12

klasyfikacje bezpieczeństwa 100-NE-C-S-SE-MD-0 / 100-NE-C-R-SE-MD-0

Bezszwowa rura wykonana z wytłaczanego aluminium;

Stop EN AW6060 T66

w 100% do recyklingu

Zlicowane drzwi z 2 trójkątnymi zamkami

Wspawany profil wzmacniający po wewnętrznej stronie segmentu drzwi, wraz z szyną montażową

(2x nakrętka ślizgowa M6 + 1x nakrętka uziemiająca M8) i zamontowana drewniana tablica

Dodatkowa nakrętka uziemiająca M8 po wewnętrznej stronie drzwi

Uziemienie zabezpieczone szarą taśmą zabezpieczającą przed korozją + zabez pieczenie poziomu gruntu

Szczelina do wprowadzania kabli wraz z nasadką ochronna

Wykończenie szrotkowane, elektrostatyczne malowanie proszkowe

Rodzaje mocowań

Gniazda RS (możliwość szybkiego demontażu),

bezpośrednio w podłożu (prefabrykowany fundament)

tuleja

