



SŁUP Z Zawiasem



Słupy HiLo z klinem posiadają niewidoczny zawias, mechanizm, który znajduje się tuż nad sekcją drzwi. Kierunek zawiasu do wyboru.

Opcjonalne narzędzie do podnoszenia i opuszczania zapewnia łatwą obsługę kolumny o wyższej masie górnej, takie jak cięższe kamery lub sygnalizatory sygnalizacji świetlnej.

- » Obsługa manualna z poziomu gruntu
- » Całkowicie eliminuje zagrożenia związane z pracą na wysokości
- » Redukuje koszty związane z konserwacją i utrzymaniem
- » Zgodne z normą **EN 40-6**
- » Obliczenia zgodnie z normą **PN-EN 40-3-3**

Biernie bezpieczne zgodnie z **EN 12767** (certyfikat EN 40)



strona www



DANE TECHNICZNE

Nr Ref:	odcinek naziem. (mm)	A (mm)	B (mm)	H (m)
sz-145	800	145	60-76	3-6
sz-165	1000	165	60-76	7-8



Bezszwowa rura wykonana z wylęczonego aluminium;

Stop EN AW6060 T66

w 100% do recyklingu

Zlicowane drzwi z 2 trójkątnymi zamkami

Wspawany profil wzmacniający po wewnętrznej stronie segmentu drzwi, wraz z szyną montażową

(2x nakrętka ślizgowa M6 + 1x nakrętka uziemiająca M8) i zamontowana drewniana tablica

Dodatkowa nakrętka uziemiająca M8 po wewnętrznej stronie drzwi

Niewidoczny mechanizm zawiasów umieszczony tuż nad sekcją drzwi

Możliwość przechylania do poziomu gruntu

Uziemienie zabezpieczone szarą taśmą zabezpieczającą przed korozją + zabezpieczenie poziomu gruntu

Szczelina do wprowadzania kabli wraz z nasadką ochronną

Wykończenie szczotkowane, elektrostatyczne malowanie proszkowe

Opcje wspornika

wsporniki stałe, wsporniki odlewane, niewidoczne wsporniki łączące

Rodzaje mocowań

bezpośrednio w podłożu, dwuczęściowa płyta podstawy, jednoczęściowa płyta podstawy, spawana specjalistyczna płyta podstawy



Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej. Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie