



GNIAZDO MONTAŻOWE

RS168

RETENTION SYSTEM

Ø 168 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury.

Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.



- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**



strona www



DANE TECHNICZNE



Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej.
Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga
mogą ulec zmianie

Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm) *	D (mm) **	waga (kg)
RS168x300sf	plytka	340	215	300	210	28.5
RS168x300	standardowa(płaska)	340	215	300	300	23
RS168x450	standardowa(płaska)	340	215	450	450	24.2
RS168x600	standardowa(płaska)	340	215	600	600	25.5
RS168x600df	kolano	340	215	600	380	32.4
RS168x600t	kolano przelotowe	340	215	600	380	33.5
RS168x750	standardowa(płaska)	340	215	750	750	27
RS168x750df	kolano	340	215	750	530	34
RS168x750t	kolano przelotowe	340	215	750	530	36
RS168x900	standardowa(płaska)	340	215	900	900	29.5
RS168x900df	kolano	340	215	900	680	36
RS168x900t	kolano przelotowe	340	215	900	680	38.5

C* całkowita głębokość fundamentu D** całkowita głębokość słupa w gnieździe

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus, korek, pokrywa: Staliwo EN 10340 GS240

Podstawa płaska: Staliwo EN 10340 GS240

Kolano, podstawa przel.: Żeliwo Sferoidalne (BS2789 500-7)

Kolumna: PP - Polipropylen

Śruba Mocująca: M16 A2 Stal Nierdzewna

Śruba Montażowa: M12 A2 Stal Nierdzewna

Wykończenie: Cynkowanie Ognioiwie

Opcje:

Rura montażowa do gniazd RS

Urządzenie do instalowania słupów w gniazdach

RS168x370 / RS168x1140

(niestandardowe wysokości i podstawy pod nietypowe instalacje)

