



GNIAZDO MONTAŻOWE

RS60

RETENTION SYSTEM

Ø 60 mm

Inteligentne rozwiązania do montażu i wymiany słupów.

Wykorzystywane do instalacji i administrowania całej gamy słupów, znaków drogowych oraz elementów małej architektury.



Pomagają chronić inwestycję wspierając proces obsługi i konserwacji, dają możliwość szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniają istotne oszczędności oraz ochronę przed zakłóceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopów.

- » Ułatwia zapewnienie biernego bezpieczeństwa zgodnie z normą **EN12767**
- » Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z normami **EN40 i BD94/07**
- » Produkt testowany i specyfikowany obciążeniem zgodnie z normą **EN124 B125**

 strona www



DANE TECHNICZNE



Nr Ref:	Typ podstawy	A (mm)	B (mm)	C (mm)*	D (mm)**	waga (kg)
RS60x300	standardowa (płaska)	225	116	300	300	9
RS60x450	standardowa (płaska)	225	116	450	450	9.8
RS60x450df	kolano	225	116	450	310	10
RS60x600	standardowa (płaska)	225	116	600	600	10.7
RS60x600df	kolano	225	116	600	460	10.8

C* całkowita głębokość fundamentu

D** całkowita głębokość słupa w gnieździe (tolerancja +/- 10mm)

Opcje: RS rura do pionowania

Specyfikacja Materiałowa:

Korpus:	Staliwo EN 10340 GS240
Korek:	Staliwo EN 10340 GS240
Pokrywa:	Staliwo EN 10340 GS240
Śruba Mocująca:	M16 A2 Stal Nierdzewna
Śruba Montażyowa:	M12 A2 Stal Nierdzewna
Wykończenie:	Cynkowanie Ogniowe

Powyższy rysunek nie przedstawia wielkości rzeczywistej. Ilustracje, informacje techniczne, wymiary i waga mogą ulec zmianie

